



<b>Transportmaße</b>	l/b/h	10300/2550/4000
<b>Motor</b>		
Hersteller		Perkins
Typ		854E-E34TA
max. Leistung	kW/PS	75/100
Anzahl Zylinder		R4
Hubraum	cm <sup>3</sup>	3400
Nenn Drehzahl	U/min	2400
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1600
max. Drehmoment	Nm	450
Abgasnorm		EUROMOT III B
Kraftstoffvorrat	l	150
<b>Fahrgestell</b>	2-Achs-Zentralachsanhängerfahrgestell, für 80 km/h gem. StVZO	
zul. Gesamtgewicht	kg	19000
<b>Einfülltrichter</b>		
Höhe	mm	2800
Breite	mm	4300
<b>Dosierer</b>	#	Drehzahl stufenlos einstellbar
<b>Grob- Siebstufe (kpl. auswechselbar)</b>		
Siebfläche	m <sup>2</sup>	5
Flexwellen	Stk.	12
Fingerleisten (verschiedene Größen lieferbar)	Stk.	8
Gewicht	kg	1600
<b>Fein- Siebstufe (kpl. auswechselbar)</b>		
Siebfläche	m <sup>2</sup>	7,5
Flexwellen	Stk.	18
Fingerleisten (verschiedene Größen lieferbar)	Stk.	8
Gewicht	kg	2700
<b>Überkornband</b>		
Abwurfhöhe	mm	4500
Breite	mm	1500
<b>Mittel und Feinkornband</b>		
Überladehöhe	mm	3800
Breite	mm	850

## Siebe | Baureihe | Flex-Star 3000

### Durchsatzleistung

m<sup>3</sup>/h

bis zu 150

### Ausstattung

hydr. Bandbetätigung	#	●
hydr. Stützfuß	#	●
Druckluftbremsanlage, mit ABS		●
Zugöse (Durchmesser 50mm)		●
Loadsensing Hydraulikanlage		●
24 Volt Lichtanlage, gem. StVZO		●
Kriechgangantrieb	#	○
Funkfernsteuerung		○
Zentralschmierung		○
Lüfter reversierbar	#	○
Arbeitsscheinwerfer	#	○
Zugöschuh		○
Sonderlackierung		○
Bioöl		○

● Serie

○ Option

Alle mit # gekennzeichneten Funktionen lassen sich über die optionale Funkfernbedienung betätigen.

### Wartungsstellung

