



**Transportmaße (l/b/h)** mm 9950/2550/4000

<b>Motor</b>		Standard	Upgrade
Hersteller		MAN	MAN
Typ		D2676 LE 148	D2676 LE 148
max. Leistung	kW/PS	353/480	383/521
Anzahl Zylinder		R6	R6
Hubraum	cm <sup>3</sup>	12419	12419
Nenn Drehzahlen	U/min	1400 bis 1900	1400 bis 1900
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1500	1500
max. Drehmoment	Nm	2300	2400
Abgasnorm		ECE Stufe V	
CO <sub>2</sub> - Emission (NRTC)	(g/kWh)	669,1	
Kraftstofftank (Serie / Zusatztank klein / groß )	l	400 / 195 / 360	
AdBlue Vorrat	l	60	

<b>Fahrgestell</b>		2-Achs-Zentralachsanhängerfahrgestell für 80 km/h gem. StVZO
zul. Gesamtgewicht	kg	19000

<b>Rotorvariante</b>		V1	V2	V3	V4	V5
Gewicht	kg	ca. 1650	ca. 1650	ca. 1850	ca. 1850	ca. 2000
Breite	mm	1450				
Durchmesser	mm	1100				
Rotordrehzahl bei Motornenn Drehzahl 1900 U/min		1250	1250	980	980	780
Schlegel (freischwiegend)	Stk.	48	40	16	32	optional
feste Werkzeuge	Stk.	-	-	-	-	10
Wechselspitzen	Stk.	-	-	32	-	optional
Fräisleisten / Räumer	Stk.	16 / 4	16 / 4	16 / 4	16 / 4	variabel
Schlegelgewicht	kg	ca. 3,5	ca. 3,5	ca. 23	ca. 8,5	ca. 35
max. Einzugs höhe	mm	900				

**Rollboden und Einzugswalze** Drehzahl stufenlos einstellbar

**Gegenschneide und Nachzerkleinerung** Position getrennt verstellbar / Öffnungsgrad wird über Display angezeigt

<b>Austragsband (Gummiband)</b>		
Überladehöhe (Serie / Option)	mm	3800 / 4500 / 5000 (hier kein Kopfrollenmagnet möglich)
Breite	mm	1400
Geschwindigkeit	m/s	max. 4

<b>Kriechgangantrieb</b>		
Geschwindigkeit	m/s	0,1

Technische Änderungen vorbehalten,  
Es können Maße und Benennungen enthalten sein, die nicht dem Serienumfang entsprechen!  
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung!



### Durchsatzleistungen

Grünschnitt	m <sup>3</sup> /h	bis zu 240
Altholz	m <sup>3</sup> /h	bis zu 140
Altholz vorgebrochen	m <sup>3</sup> /h	bis zu 230
Rinde	m <sup>3</sup> /h	bis zu 250
Nutztiereexkremate (z.B. Pferdemist)	m <sup>3</sup> /h	bis zu 200

### Ausstattung

hydr. Motorhauben-Betätigung	●
Große einteilige Seitentüren	●
wählbare Nachzerkleinerungsklappengröße 1 Satz bei Maschinenlieferung inklusive) Raute 30x30, 50x50, 80x80, 100x100, 120x120, 150x150, 180x180, 250x250, Kreuz Diagonal, Kreuz Orthogonal	●
Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ABS	●
Zugöse (Durchmesser 50mm)	●
Loadsensing Hydraulikanlage	●
Großes Staufach	●
24 Volt LED Lichtanlage, gem. StVZO	●
Abgasnachbehandlung SCR / DOX +DPF	●
Neodym-Kopffrolenmagnet mit Auffangbehälter (nicht bei 5,0m Gummitransportband möglich)	○
Raupenausführung / 3-Achs Fahrgestell / Stationär / Elektroausführung mit 315kW (Rotor) + 45kW (Hydr.)	○
Kriechgangtrieb	○
Funkfernsteuerung	○
Zentralschmierung	○
hydr. Steckachsen - Wechsellvorrichtung	○
hydr. Stützfuß	○
Wendelüfter	○
LED-Arbeitsscheinwerfer (4 Stück)	○
Wassersprühanlage	○
Einfülltrichter verlängert, hydr. klappbar	○
Bordwanderhöhung li. + re. (mechanisch oder hydr. klappbar)	○
Zugösenschuh	○
optische Mengemessung	○
Lüftereinheit für optische Mengemessung	○
Zusatztank ca. 195 oder 360l	○
Gummitransportband hydr. klappbar 3,8m /4,5 oder 5,0m	○
Bandsicherheit	○
Auswurfklappe hydraulisch	○
Duomatic - Schnellkupplung	○
Satz Alu-Komplettäder	○
Druckluftanschluss für Servicearbeiten	○

● Serie / ○ Option